

## Pinetron Kamera / PDR-IX723



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü  
1.3Megapiksel(960P) Çözünürlük  
2.8-12 mm Megapiksel Varifocal Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
50m Gece Görüş Mesafesi  
ATW, BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR  
Defect Piksel ve Sense-Up Özellikleri  
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama  
Full OSD Menü  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" Sony Exmor CMOS Görüntü Sensörü
<b>Lens</b>	2.8 ~ 12mm Megapiksel Varifocal Lens
<b>Çözünürlük</b>	1.3Megapiksel(960P)
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	50m
<b>Işık Hassasiyeti</b>	0 Lux (IR Açık)
<b>OSD Menü</b>	Dahili
<b>Hareket Algılama</b>	Evet
<b>Gizli Maskeleye</b>	Evet
<b>Video Sistem</b>	PAL
<b>Görüntü Ayarları</b>	BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR, ATW, Defect Piksel, Sense-Up
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-20°C ile +50°C

**Çalıřma Voltajı** 12V DC

**Koruma Standartları** IP66

**Ölçüler (mm)** Uzunluk : 283mm, Geniřlik : 101mm, Yükseklik : 101mm