

Bullwark / BLW-IR1081-TVI



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü
2Megapiksel(1080P) Çözünürlük
3.6 mm 3Megapiksel Sabit Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
20m Gece Görüş Mesafesi
BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR Özellikleri
Gizli Maskeleye ve Hareket Algılama
Full OSD Menü
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme
DC 12V Besleme

| | |
|---------------------------------|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" Sony Exmor Görüntü Sensörü |
| Lens | 3.6mm 3 Megapiksel Sabit Lens |
| Çözünürlük | 1920x1080 (FullHD) |
| Day&Night Modu | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night) |
| Video Sinyal | PAL |
| IR Led | 24 Adet |
| Gece Görüş Mesafesi | 20m |
| Otomatik Led Anahtarlama | Day/Night, Açık/Kapalı |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, AGC, AWB, Defog, D-WDR, 2D/3DNR |
| OSD Menü | Dahili |
| Hareket Algılama | Evet |
| Gizli Maskeleye | Evet |
| S/N Oranı | Min 50dB |
| Video Çıkışı | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms) |

| | |
|--------------------------|--|
| Koruma Devresi | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi) |
| Koruma | IP66 |
| Çalışma sıcaklığı | -20°C ile +50°C |
| Çalışma Voltajı | 12V DC |
| Ölçüler (mm) | Genişlik : 64 mm / Yükseklik : 71 mm / Derinlik : 163 mm |