

## Bullwark / BLW-IR701DV-DIS



MARKA:

FİYAT:

DIS (Dijital İmaj Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi)  
700TVL Çözünürlük  
2.8~12mm 2 Megapiksel Sabit Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
0.01 Lux S/B (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli Işık Hassasiyeti  
30 Metre Gece Görüş Mesafesi  
BLC, AGC ve AWB Özellikleri  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi  
Kötü Hava koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
<b>Lens</b>	2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
<b>Video Sinyal</b>	PAL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık
<b>IR Led</b>	36 Adet Dual Angle IR Teknolojisi
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	30m
<b>Otomatik LED Anahtarlama</b>	Day/Night, Açık/Kapalı
<b>Görüntü Ayarları</b>	BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)
<b>S/N Oranı</b>	Min 48dB
<b>Poz Süresi</b>	1/50 (1/60) - 1/100000
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi

<b>Çalıřma sıcaklıęı</b>	-20°C ile +50°C
<b>Çalıřma Voltajı</b>	12V DC
<b>Ölçüler (mm)</b>	Yükseklik : 100 / Çap : 120