

## Bullwark / BLW-IR704ES-V



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP  
700 TVL Çözünürlük  
2.8 ~ 12mm 2 Megapiksel Varifocal Lens  
OSD Menü Kontrol (On Screen Display)  
60m IR Aydınlatma Mesafesi  
AES (Automatic Electronic Shutter)  
AWB (Auto White Balance)  
BLC (Back Liht Compensation), HLC(High Light Compensation)  
Mükemmel görüntü için 2D-DNR  
Dijital WDR (Wide Dynamic Range)  
Mirror Özelliği, Hareket Algılama (Motion Detection)  
Privacy Masking (Gizli Maskeleyme)  
Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)  
Kamera ID  
IP66 Koruma Standartı  
DC12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Işık Hassasiyeti</b>	0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Açıkken), 0.1 Lux Renkli
<b>Lens</b>	2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
<b>Poz Süresi</b>	1/50 ~1/100,000sn
<b>OSD Menü</b>	Yerleşik
<b>IR Çalışma Mesafesi</b>	60m
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	Otomatik
<b>Arka Işık (BLC)</b>	Açık / Kapalı / HLC
<b>D-WDR</b>	Açık / Kapalı (Seviye Ayarlı)
<b>Mirror</b>	Açık / Kapalı
<b>2D-DNR</b>	Açık/Kapalı
<b>Kamera ID</b>	Evet

<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
<b>Gizli Maskeleye</b>	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge)
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>İşletim Sıcaklığı</b>	-20°C ~ +50°C
<b>Güç</b>	DC 12V
<b>Sinyal İşlemcisi</b>	Effio-E DSP
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N Serisi)
<b>Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Ayarlanabilir (Mevcut Değerler Arasında Değiştirilir)