

Bullwark / BLW-IR403HQN-E



MARKA:

FİYAT:

1/3" SONY EX-View HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
700 TVL Çözünürlük
3.5 ~ 8mm 2 Megapiksel Varifocal Lens
0 Lux (IR LED Açık), 0.03 Lux Renkli Işık Hassasiyeti
40 Metre IR Aydınlatma Mesafesi
OSD Menu Kontrol
Arka Işık Dengeleme (HLC/BLC)
Kontrast Düzenleyici ATR (Adaptive Tone Reproduction)
Mükemmel Görüntü için 2D-DNR
Otomatik Titreme Önleyici (Flickerless)
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N-Serisi)
-5 ~ +60 °C Aralığında Çalışabilme
Dış Ortamda Çalışmaya Uygun IP67 Koruma Standartı
DC 12V Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD
İşlemci	Digital Signal Processor
Piksel Değeri	1024 (H) × 596 (V)
Çözünürlük	700 TVL
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açık)
Day&Night Modu	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz
Lens	3.5 - 8 mm 2 MegaPiksel Varifocal Lens
Poz Süresi	Otomatik:1/50sn ~ 1/100,000 sn Manuel: 1/50S, FL1/100S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
Tarama Sistemi	2:1 Interlace
Senkronizasyon	Internal
S/N Oranı	Maks. 52 dB (AGC:Kapalı, Weight on)
OSD Menü	Yerleşik
Kamera ID	Kamera ID

ATR	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)
Arka Işık (BLC)	HLC / BLC / Kapalı
Kazanç Kontrolü (AGC)	Açık / Kapalı (4 Adım)
DNR	2D-DNR
Mirror	Açık / Kapalı
NR Mod	Y/C, C, Y, Kapalı
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)
Titremesiz (FL)	Otomatik (Flickerless)
Gizli Maskeleye	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge, Mozaik)
Leke Giderme	Otomatik
Beyaz Dengesi (AWB)	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)
Dil	English / Japanese / German / French / Russian /Portuguese / Spanish / Simplified Chinese
Gece Görüş	56 Adet IR LED ile 40m Gece Görüş
Ekstra Koruma	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Güç	DC 12V, 160mA (IR Kapalı) / 690mA (IR Açık)
Çalışma Isısı / Nem	-5 °C ~ +60 °C
Ağırlık	1000g