

## Bullwark / BLW-IR403HQN-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS(Digital Görüntü Sensörü) ve DSP (Digital Sinyal İşlemci)  
1000 TVL Çözünürlük  
3.5 ~ 8mm 2 Megapiksel Varifocal Lens  
56 Adet IR LED ile 40m IR Aydınlatma Mesafesi  
AWB (Auto White Balance)  
BLC (Back Liht Compensation)  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi (N-Serisi)  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP67 Koruma Standartı  
DC12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
<b>Lens</b>	3.5 - 8 mm 2 MegaPiksel Varifocal Lens
<b>Çözünürlük</b>	1000 TVL
<b>IR Led</b>	56 Adet IR Led
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	40m
<b>Işık Hassasiyeti</b>	0,03 Lux (Renkli), 0 Lux (IR Açık)
<b>Otomatik Led Anahtarlama</b>	Day/Night, Açık/Kapalı
<b>Video Sistem</b>	PAL
<b>S/N Oranı</b>	Min 48dB
<b>Görüntü Ayarları</b>	BLC (Kapalı), AGC (Evet), AWB (Otomatik)
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Poz Süresi</b>	NTSC: Otomatik, 1/60s - 1/10000sPAL: Otomatik, 1/50s - 1/10000s
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-5° C ~ +60° C
<b>Besleme Gerilimi</b>	12 V DC, 690mA(IR Açık), 160mA(IR Kapalı)