

## VGuard / VG-2821HN-E



MARKA:

FİYAT:

1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD, Effio-E DSP  
700TVL Çözünürlük  
Işık Hassasiyeti Renkli: 0,03Lux (Renkli), 0 Lux IR Led Açık  
4mm Sabit Lens  
28 Adet IR LED ile 20m Gece Görüş Mesafesi  
Digital Noise Reduction (2D-DNR)  
ATR (Adaptive Tone Reproduction)  
BLC (Back Light Compensation)  
HLC (High Light Compensation)  
Gizli Maskeleyme (Private Masking)  
Hareket Algılama (Motion Detection)  
Leke Giderme (Blemish Compensation)  
OSD (On Screen Display) Menü  
Kötü Hava Koşullarına Karşı IP67 Koruma Standartı  
DC12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" SONY Effio EX-View HAD II 960H CCD
<b>İşlemci</b>	Digital Signal Processor
<b>Piksel Değeri</b>	1024 (H) × 596 (V)
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.03 Lux (Renkli)
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Renkli / Otomatik / Siyah&Beyaz
<b>Lens</b>	4 mm Fixed Lens
<b>Poz Süresi</b>	Otomatik / Manuel (1/60, 1/50~1/100,000 sn) Manuel: 1/60(50)S, FL1/120(100)S, 1/250S, 1/500S, 1/1,000S, 1/2,000S, 1/4,000S, 1/10,000S
<b>Tarama Sistemi</b>	2:1 Interlace
<b>Senkronizasyon</b>	Dahili Senkronizasyon
<b>S/N Oranı</b>	Maks. 52 dB (AGC:Kapalı, Weight on)
<b>OSD Menü</b>	Yerleşik

<b>Kamera ID</b>	Kamera ID (52 Karakter)
<b>ATR</b>	ATR Digital WD (Açık, Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek)
<b>Arka Işık (BLC)</b>	HLC / BLC / Kapalı
<b>Kazanç Kontrolü (AGC)</b>	Açık / Kapalı (4 Adım)
<b>DNR</b>	2D-DNR
<b>Mirror</b>	Açık / Kapalı
<b>NR Mod</b>	Y/C, C, Y, Kapalı
<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı (24x16 Bölge)
<b>Titremesiz (FL)</b>	Otomatik (Flickerless)
<b>Gizli Maskeleye</b>	Açık / Kapalı (4 Programlanabilir Bölge, Mozaik )
<b>Leke Giderme</b>	Otomatik
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	ATW / Indoor / Outdoor (hız ve gecikme ayarı)
<b>Dil</b>	English / Japanese / German / French / Russian /Portuguese / Spanish / Simplified Chinese
<b>Gece Görüş</b>	28 Adet IR LED ile 20m Gece Görüş
<b>Ekstra Koruma</b>	Ekstra Koruma Devresi (N Serisi)
<b>Kalite Standartları</b>	IP-67 Kalite Standartı
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
<b>Güç</b>	DC 12V, 160mA(IR Kapalı) / 410mA(IR Açık)
<b>Çalışma Isısı / Nem</b>	-5 °C ~ +60 °C
<b>Ağırlık</b>	600g