

Bullwark / BLW-IR901V-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS (Dijital Görüntü Sensörü) ve Bullwark BG900 DSP
900TVL Çözünürlük
2.8~12mm 2 Megapiksel Varifocal Lens
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)
0.01 Lux S/B (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli Işık Hassasiyeti
40 Metre IR Aydınlatma Mesafesi
BLC, AGC ve AWB Özellikleri
Kompozit Video Çıkışı
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi
-20°C ~ +50°C Çalışma Isı Aralığı
Kötü Hava koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı
12V DC Besleme

Görüntü Sensörü	1/3" DIS(Dijital İmaj Sensörü) ve DSP(Dijital Sinyal İşlemcisi)
Lens	2.8 - 12 mm 2mp Varifocal Lens
Çözünürlük	900 TV Line
Day&Night Modu	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
Video Sinyal	PAL
Minimum Aydınlatma	0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık
IR Led	42 Adet Dual Angle IR Teknolojisi
Gece Görüş Mesafesi	40m
Otomatik LED Anahtarlama	Day/Night, Açık/Kapalı
Görüntü Ayarları	BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)
S/N Oranı	Min 50dB
Poz Süresi	1/50 (1/60) - 1/100000
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Koruma Devresi	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi

Koruma	IP66
Çalışma sıcaklığı	-20°C ile +50°C
Çalışma Voltajı	12V DC
Ölçüler (mm)	Genişlik : 87 mm / Yükseklik : 86 mm / Derinlik : 280 mm