

## Bullwark / BLW-IR700ES-V



MARKA:

FİYAT:

1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP  
700 TVL Çözünürlük  
4-9mm 2 Megapiksel Varifocal Lens  
Dijital Day&Night Özelliği  
0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli  
OSD Menü Kontrol (On Screen Display)  
Dijital WDR (Wide Dynamic Range)  
Mükemmel görüntü için 2D-DNR  
BLC, AGC ve AWB, HLC, AES Özellikleri  
Onboard Koruma Devresi  
Gizli Maskeleyme (Privacy Masking)  
Mirror Özelliği, Hareket Algılama  
Kamera ID Özelliği  
IP66 Koruma Standartı  
-20 ~ +50 °C Aralığında Çalışabilme  
DC 12V Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" Sony Super HAD II 960H CCD, Effio-E DSP
<b>Lens</b>	4 - 9 mm 2 MegaPiksel Varifocal Lens
<b>Çözünürlük</b>	700 TVL
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Dijital Day&Night
<b>Video Sinyal</b>	PAL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.01 Lux Siyah/Beyaz (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli
<b>IR Led</b>	36 adet
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	30m
<b>OSD Menü</b>	Dahili
<b>Otomatik LED Anahtarlama</b>	Day/Night, Açık/Kapalı
<b>Beyaz Dengesi (AWB)</b>	Otomatik

<b>Arka Işık (BLC)</b>	Açık / Kapalı / HLC
<b>Mirror</b>	Açık / Kapalı
<b>D-WDR</b>	Açık / Kapalı (Seviye Ayarlı)
<b>2D-DNR</b>	Açık/Kapalı
<b>Hareket Algılama</b>	Açık / Kapalı
<b>Gizli Maskeleye</b>	Evet
<b>Kamera ID</b>	Evet
<b>S/N Oranı</b>	Min 50dB
<b>Poz Süresi</b>	1/50 ~1/100,000sn
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)
<b>Koruma Devresi</b>	Onboard
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-20°C ile +50°C
<b>Çalışma Voltajı</b>	12V DC, 1A
<b>Ölçüler (mm)</b>	Derinlik : 228 mm / Yükseklik : 84 mm / Genişlik : 97mm