

## Bullwark / BLW-IR900-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS (Dijital İmaj Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi)  
900TVL Çözünürlük  
4.0mm 2 Megapiksel Sabit Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
0.01 Lux S/B (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açıkken) Işık Hassasiyeti  
20 Metre IR Aydınlatma Mesafesi  
BLC, AGC ve AWB Özellikleri  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi  
-20°C ~ +50°C Çalışma Isı Aralığı  
Kötü Hava koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
12Vdc Besleme

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Görüntü Sensörü</b>          | 1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci) |
| <b>Lens</b>                     | 4.0mm 2 Megapiksel Sabit lens                                     |
| <b>Çözünürlük</b>               | 900 TV Line   |
| <b>Day&amp;Night Modu</b>       | Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)                            |
| <b>Video Sinyal</b>             | PAL   |
| <b>Minimum Aydınlatma</b>       | 0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık                  |
| <b>IR Led</b>                   | 24 Adet Dual Angle IR Teknolojisi                                 |
| <b>Gece Görüş Mesafesi</b>      | 20m   |
| <b>Otomatik LED Anahtarlama</b> | Day/Night, Açık/Kapalı  |
| <b>Görüntü Ayarları</b>         | BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)                    |
| <b>S/N Oranı</b>                | Min 50dB  |
| <b>Poz Süresi</b>               | 1/50 (1/60) - 1/100000  |
| <b>Video Çıkışı</b>             | 1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)                            |
| <b>Koruma Devresi</b>           | Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi                          |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Koruma</b>            | IP66   |
| <b>Çalışma sıcaklığı</b> | -20°C ile +50°C  |
| <b>Çalışma Voltajı</b>   | 12V DC   |
| <b>Ölçüler (mm)</b>      | Genişlik : 69 mm / Yükseklik : 65 mm / Derinlik : 170 mm |