

## Bullwark / BLW-IR900-DIS



MARKA:

FİYAT:

1/3" DIS (Dijital İmaj Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi)  
900TVL Çözünürlük  
4.0mm 2 Megapiksel Sabit Lens  
True Day&Night (Mekanik IR Cut Filtre)  
0.01 Lux S/B (IR Led Açık), 0.1 Lux Renkli, 0 Lux (IR Açıkken) Işık Hassasiyeti  
20 Metre IR Aydınlatma Mesafesi  
BLC, AGC ve AWB Özellikleri  
Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi  
-20°C ~ +50°C Çalışma Isı Aralığı  
Kötü Hava koşullarına Karşı IP66 Koruma Standartı  
12Vdc Besleme

<b>Görüntü Sensörü</b>	1/3" DIS(Dijital Görüntü Sensörü) ve DSP (Dijital Sinyal İşlemci)
<b>Lens</b>	4.0mm 2 Megapiksel Sabit lens
<b>Çözünürlük</b>	900 TV Line
<b>Day&amp;Night Modu</b>	Mekanik IR-Cut Filtre (True Day Night)
<b>Video Sinyal</b>	PAL
<b>Minimum Aydınlatma</b>	0.1Lux @ Renkli, 0.01 Lux S/B, 0 Lux IR Led Açık
<b>IR Led</b>	24 Adet Dual Angle IR Teknolojisi
<b>Gece Görüş Mesafesi</b>	20m
<b>Otomatik LED Anahtarlama</b>	Day/Night, Açık/Kapalı
<b>Görüntü Ayarları</b>	BLC (Otomatik), AGC (Otomatik), AWB (Otomatik)
<b>S/N Oranı</b>	Min 50dB
<b>Poz Süresi</b>	1/50 (1/60) - 1/100000
<b>Video Çıkışı</b>	1 Vp-p Kompozit Video Çıkış, 75 (Ohms)
<b>Koruma Devresi</b>	Kısa Devre ve Ters Voltaj Koruma Devresi

<b>Koruma</b>	IP66
<b>Çalışma sıcaklığı</b>	-20°C ile +50°C
<b>Çalışma Voltajı</b>	12V DC
<b>Ölçüler (mm)</b>	Genişlik : 69 mm / Yükseklik : 65 mm / Derinlik : 170 mm