

Bullwark / BLW-IN7512TDN



MARKA:

FİYAT:

1/4" SONY Süper HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)
960 H Yüksek Çözünürlük
12x Optik Zoom, 32x Dijital Zoom
255 Preset Tanımlama
8 Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama
8 Programlanabilir Tur, 4 Pattern (Model) Tanımlama
Programlanabilir Gizli Maskeleyme (8 Bölge)
DVR, Matrix Sistem ve Video Sunucudan Kolay Erişim
İç Ortam Speed Dome (Opsiyonel IP66 Dış Ortam Uygulaması)
RS-422, RS-485 Desteği ve Uzaktan Güncelleme
2 Alarm Girişi (Açık / Kapalı), 2 Röle Çıkışı
64 Adım Zoom Orantılı Dönüş Hızı
Programlanabilir Zoom Hızları
Çoklu Protokol Desteği
OSD (On Screen Display) Menü
Besleme adaptörü dahil (AC 24V)

Görüntü Sensörü	1/4" Sony Super HAD II 960H CCD (Çift Taramalı)
Lens	f = 3.8 mm ~ 45.6 mm
Lens Türü	12x Gündüz & Gece Zoom Lens
Çözünürlük	700TVL (Renkli), 800TVL (Siyah/Beyaz)
Toplam Piksel	1028(H) x 508(V) , 1028(H) x 596(V)
Zoom Oranı	Optik 12x, Dijital 32x Zoom
Dijital Zoom	Kapalı / Maks. 2x~32x
Odak	Oto / Zoom-Trig / Manuel
Odak Mesafesi	0.1 / 1.0 / 1.3 / 2.0 / 6.0 m
Tarama Sistemi	Interlace
Tarama Frekansı	NTSC: 15.734KHz(H),59.94Hz(V) , PAL:15.625KHz(H), 50Hz(V)
Senkronizasyon	Dahili Senkronizasyon
Işık Hassasiyeti	0,001 Lux (Renkli DSS), 0,5 Lux (Renkli), 0,0004 Lux (Siyah/Beyaz DSS), 0,2 Lux (Siyah/Beyaz)

S/N Oranı	50 dB den fazla (AGC kapalı)
Video Çıkışı	1 Vp-p Kompozit Video Çıkışı (75 Ohms)
Day&Night Modu	Oto / Algılama / Harici / Gündüz / Gece
Kazanç Kontrolü (AGC)	Kapalı/Açık(Auto max.30dB)
Beyaz Dengesi (AWB)	ATW / Tek Hareket / İç Mekan / Dış Mekan / Manuel / Oto
WDR / BLC	Kapalı / WDR / BLC
Titremesiz (FL)	Açık / Kapalı (Flickerless)
Keskinlik	1 ~ 16 Seviyesi ayarlanabilir
Parlaklık	1-15 Seviyesi ayarlanabilir
Shutter Hızı	1/60 ~ 1/100,000 sn. , 1/50 ~ 1/100,000 sn.
Dijital Shutter Hızı	Kapalı / Maks. 2x~512x
Hareket Algılama	Açık / Kapalı (3 Bölge)
Gizli Maskeleye	Açık / Kapalı (16 Bölge)
Nesne Algılama	Kapalı / Açık
Efekt	Kapalı / Negatif / Siyah&Beyaz
Aperture Kontrol	F1.6 (wide) ~ F2.7 (tele)
Pan	
Pan / Speed	
Tilt	
Tilt / Speed	
Preset	255 Nokta / 0.1° den daha az hata
Tur	8 Programlanabilir
Pattern	Programlanabilen 4 pattern.
Otomatik Tarama	8 (Programlanabilir Hız ve Diyagonal Tarama)
Adres	255 Taneye Kadar Seçilebilir ID (Rotary Switch)
Haberleşme Portu	RS-485 / RS-422
Protokol	Çoklu protokol (PELCO-D , PELCO-P, WTX)
Baud hızı	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 bps seçilebilir
Alarm Giriş/Çıkış	2 Giriş, 2 Çıkış
Senkranizasyon Modu	INT / LL
Çalışma sıcaklığı	0°C ~ +50°C (Indoor)
Nem	20% ~ 75% RH
Güç	AC 24V 3A(OUTDOOR), AC 24V 1A(INDOOR)

