

MW-8840



MARKA:

FİYAT:

- Okuma Mesafesi: 5 - 15 m UHF Tag'a bağılı olarak deęişir
 - Protokol: ISO18000-6B, ISO18000-6C EPC GEN2
 - Frekans: 867-870 MHz Avrupa standardı
 - RF Çıkış Gücü: 0~30dBm Yazılımla ayarlanabilir
 - Haberleşme: RS232, RS485, Wiegand26/34
 - Buzzer
 - Dahili Anten: Kazanç 12dbi
 - Besleme: 9V DC, 3A'dan az akım tüketimi
 - Ebatlar: 44 cm x 44 cm x 5 cm
 - Ağırlık: 4.5 kg
 - Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ile +80 °C
 - Montaj Aparatı
- Okuyucu Modül Özellikleri
Stand-Alone çalışma
Stand-Alone 2000 sticker hafızası
Ayarlanabilir süreli röle çıkışı
Stand-Alone moda 1-8sn arası ayarlanabilir röle süresi. (Cihaz üzerindeki potansiyometre ile ayarlanabilir)
Piezo buzzer, 2 adet led
Çıkış butonu ve manyetik kontak girişleri
1 Adet RS232/485, 1 adet RS232 haberleşme portu
Wiegand 26/34 çıkış portu
12V-24V DC besleme voltajı
Güç tüketimi: max. 300mA
NO/NC röle çıkışı (maksimum 120V AC / 30V DC röle voltajı, 2A röle akımı)
Ölçüler (YxGxD): 11 x 5 x 2cm